

LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE





1,87m\*

# Informations techniques de la salle de bain :

- Hauteur = 2,25m
- Douche de 0,70x0,70m
- Surface int. = 1,60m<sup>2</sup> Porte de 80cm

• Poids = 230kg

1,24m\*





# **Structure**

- Structure en polyester classée feu M2
- Etat de surface : gel coat aspect lisse
- Sol autoporteur en polyester à relief antidérapant
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain
- Etanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

# **Nuancier**





RAL 9016 CODE BAUDET 901

COULEUR POSSIBLE SUR PAROI DOUCHE



RAL 7047 RAL 3012



RAL 6019 RAL 5014
DDE BAUDET 640 CODE BAUDET 547

# FINITION RECEVEUR GELCOAT



RAL 7047 ODE BAUDET 739

# EN OPTION - SOL PVC\* EN ZONE SÈCHE

\*Avec le sol PVC, le coloris du receveur sera blanc par défaut



TX Habitat CASAPALMA LIGHT BEIGE Code BAUDET 959



TX Selection TREND OAK Code BAUDET 779



TX Selection KIRUMA BETON GRIS Code BAUDET 778

# Table des modèles Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces. SENS 01 SENS 02 SENS 03 SENS 04

# Équipements

### **BLOC PORTE**

- Huisserie en Aluzinc, laquée blanche
- Porte battante, stratifiée blanche
- Béquille de porte avec condamnation
- 1 patère double

# **ESPACE VASQUE**

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Mitigeur vasque
- Miroir
- Porte-serviette

### **ESPACE DOUCHE**

- Douche 70x70cm
- Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium

### **ESPACE WC**

- WC suspendu
- Abattant double en thermodur blanc
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier
- Espace de rangement au dessus du WC

# ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100

- Prise de courant
- 2 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
- Perçage Ø 127 mm pour la bouche VMC (hors fourniture)


# ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)

- Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 WC



LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE





2m\*

# Informations techniques de la salle de bain :

- Hauteur = 2,25m Douche de 0,80x0,80m
- Surface int. = 1,90m<sup>2</sup> Porte de 80cm
- Poids = 300kg

1,32m\*





# **Structure**


- Structure en polyester classée feu M2
- État de surface : gel coat aspect lisse
- Sol autoporteur en polyester à relief antidérapant
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

# **Nuancier**

### FINITION MURS GELCOAT



RAL 9016 Code BAUDET 901





RAL 7047 RAL 3012



RAL 6019 RAL CODE BAUDET 640 CODE BA

RAL 5014 CODE BAUDET 54

# FINITION RECEVEUR GELCOAT



RAL 7047 CODE BAUDET 739

# EN OPTION - SOL PVC\* EN ZONE SÈCHE

\*Avec le sol PVC, le coloris du receveur sera blanc par défaut



TX Habitat
CASAPALMA LIGHT BEIGE
Code BAUDET 959



TX Selection TREND OAK Code BAUDET 779



TX Selection
KIRUMA BETON GRIS

# Table des modèles Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces. SENS 01 SENS 02 SENS 03 SENS 04 SENS 05 SENS 06 SENS 07 SENS 08

# Équipements

### **BLOC PORTE**

- Huisserie en Aluzinc, laquée blanche
- Porte battante, stratifiée blanche
- Béquille de porte avec condamnation
- 1 patère double

## **ESPACE VASQUE**

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Mitigeur vasque
- Miroir
- Porte-serviette

# **ESPACE DOUCHE**

- Douche 80x80cm
- Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium

### **ESPACE WC**

- WC suspendu
- Abattant double en thermodur blanc
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier
- Espace de rangement au dessus du WC

# ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100

- Prise de courant
- 2 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
- Perçage Ø 127 mm pour la bouche VMC (hors fourniture)

# ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)

- Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 WC